

A Citroën C5 5 ajtós Berline műszaki jellemzői

2007. április

Modell					
Elnevezés	1.8i 16V Tendance, Collection	2.0i 16V Collection, Exclusive	1.6 HDi 16V 110LE FAP Tendance, Collection	2.0 HDi 16V 138LE FAP Collection, Exclusive	2.2 HDi 16V 173LE FAP Exclusive
Motor					
Környezetvédelmi besorolás	EuroIV, 1.6HDi és 2.0HDi részecskeszűrővel				
Elrendezés	4 hengeres, soros - keresztben beépítve		4 hengeres, soros - keresztben beépítve		
Keverékképzés	hengerekénti elektronikus befecskendezés		magas nyomású közvetlen, gyújtócsöves		
Furat - Lökét (mm)	82,7 - 81,4	85 - 88	75-88,3	85 - 88	85 - 96
Hengerűrtartalom (cm ³)	1749	1997	1560	1997	2179
Max. teljesítmény EU (kW-ford./perc)	90/6000	103/6000	80/4000	100/4000	125/4000
Max. teljesítmény (DIN LE-ford./perc)	125/6000	143/6000	110/4000	138/4000	173/4000
Max. nyomaték EU (Nm-ford./perc)	170/3750	200/4000	240/1750	320 / 2000	370/1500 / 400/1750
Max. nyomaték (DIN mkg-ford./perc)	17,0/3750	19,8/4000	25/1750	32,9/2000	38 / 1500
Meghajtás	elsőkerékajítás				
Erőátvitel/sebességváltómű - sebességfokozatok száma	mechanikus / kézi váltó - 5 seb.		mechanikus / kézi váltó (1.6 HDi - 5 seb., 2.0 HDi / 2.2 HDi - 6 seb.)		
Kormányzás	változó rásegítésű szervó (fordulatszámfüggő, V6 motor esetén sebességfüggő)				
Típusa	változó rásegítésű szervó (fordulatszámfüggő, V6 motor esetén sebességfüggő)				
Kormány fordulatszám ütközéstől ütközésig	2,9				
Fordulási kör sugara járdák között (m)	6,215				
Felfüggesztés, fékezés, kerekek					
Első futómű	pseudo-MacPherson típusú kerékfelfüggesztés, háromszög alakú alsó lengőkarok, stabilizátor				
Hátsó futómű	hosszanti lengőkarok, stabilizátor				
Felfüggesztés	Hydraktív 3: elektronikusan vezérelt hidropneumatikus felfüggesztés, sebesség- és útmínőség függő automatikus szintszabályozás .				
Fékezés elől / hátul	Automatikus rugózás-merevség szabályozás komfort és sport fokozattal (V6, 2.2HDi 16V esetén).				
ABS elektronikus fékerő elosztóval, vészfékezés rásegítővel	hűtött tárcsa / tárcsa széria				
ASR Kipörgésgátló	széria				
ESP Elektronikus menetstabilizáló	széria				
Kerekek: gumiabroncs méret	215/55 R16 W				
Térfogatok					
Csomagtér térfogat / előredöntött ülésekkel (dm ³)	471/ 1315				
Üzemanyagtartály	66 liter				
Súlyadatok (kg) kézi váltós / automata váltós gépkocsi					
Üresen EU	1377	1394	1424	1498 / 1554	1576 / 1608
Teljes terhelés	1897	1914	1944	2018 / 2040	2055 / 2085
Hasznos terhelhetőség (vezetővel)	520	520	520	520 / 486	479 / 477
Vontatható tömeg fék nélkül - fékkel	680-1400	695-1500	715-1000	730-1700 / 750-1400	750 - 1600
Vonóhorog - tetőcsomagtartó terhelhetősége	75 - 75				
Teljesítmény értékek (vezetővel) kézi váltós / automata váltós gépkocsi					
0-400 m (sec.)	17,4	16,6	18,0	17,1 / 17,7	16,1 / 16,9
0-1000 m (sec.)	32,1	30,9	33,4	31,5 / 32,9	29,8 / 31,0
0-100 km/h (sec.)	10,0	9,1	11,3	9,8 / 11,3	8,5 / 9,5
Max. sebesség (km/h)	201	210	190	205 / 205	222
Fogyasztási értékek az EU (1999-100) norma szerint (l/100km) kézi váltós / automata váltós gépkocsi					
Városi	10,4	11,1	6,8	7,8 / 10,0	8,1 / 10,3
Városon kívüli	5,9	6,3	4,5	5,0 / 5,5	5,1 / 5,6
Vegyes	7,6	8	5,4	6,0 / 7,1	6,1 / 7,3
Károsanyag kibocsátás CO ₂ (g/km) vegyes használat esetén	180	190	142	158 / 189	160 / 194

A Citroën Hungária mindennemű változtatás jogát fenntartja.

A Citroën C5 Break műszaki jellemzői

2007. április		
Modell		
Elnevezés	2.0 HDi 16V 138LE FAP Collection	2.0 HDi 16V 138LE FAP Collection
Felszereltségi szint		
Motor		
	turbó dízel DW10BTED4 FAP	turbó dízel DW10BTED4 FAP
Környezetvédelmi besorolás	EuroIV és részecskeszűrővel	
Elrendezés	4 hengeres, soros - keresztben beépítve	
Keverékképzés	magas nyomású közvetlen gyújtócsöves, változó geometriájú turbó feltöltővel	
Furat - Lökét (mm)	85 - 88	
Hengerűrtartalom (cm ³)	1997	
Max. teljesítmény EU (kW-ford./perc)	100/4000	
Max. teljesítmény (DIN LE-ford./perc)	138/4000	
Max. nyomaték EU (Nm-ford./perc)	320 / 2000	320 / 2000
Max. nyomaték (DIN mkg-ford./perc)	32,9/2000	32,9/2000
Meghajtás		
Erőátvitel/sebességváltómű - sebességfokozatok száma	mechanikus / kézi váltó - 6 seb.	automata váltó szekvenciális vezérléssel, 6 seb.
Kormányzás		
Típusa	változó rásegítésű szervo (fordulatszámfüggő)	
Kormány fordulatszám ütközéstől ütközésig	2,9	
Fordulási kör sugara járdák között (m)	6,215	
Felfüggesztés, fékezés, kerekek		
Első futómű	pseudo-MacPherson típusú kerékfelfüggesztés, háromszög alakú alsó lengőkarok, stabilizátor hosszanti lengőkarok, stabilizátor	
Hátó futómű	Hydraktív 3: elektronikusan vezérelt hidropneumatikus felfüggesztés, sebesség- és útminőség függő automatikus szintszabályozás . Automatikus rugózás-merevség szabályozás komfort és sport fokozattal (V6, 2.2Hdi 16V esetén). hűtött tárcsa / tárcsa	
Fékezés elől / hátul	széria	
ABS elektronikus fékerő elosztóval, vészfékezés rásegítővel	széria	
ASR Kipörgésgátló	széria	
ESP Elektronikus menetstabilizáló	széria	
Kerekek: gumiabroncs méret	215/55 R16 W	
Térfogatok		
Csomagtér térfogat / előredöntött ülésekkel (dm ³)	471/ 1315	
Üzemanyagtartály	66 liter	
Súlyadatok (kg)		
Üresen EU	1532	1574
Teljes terhelés	2132	2160
Hasznos terhelhetőség (vezetővel)	600	586
Vontatható tömeg fék nélkül - fékkel	750 - 1600	750 - 1300
Vonóhorog - tetőcsomagtartó terhelhetősége	75 -75	
Teljesítmény értékek (vezetővel)		
0-400 m (sec.)	17,2	17,8
0-1000 m (sec.)	31,8	33,2
0-100 km/h (sec.)	10,0	11,6
Max. sebesség (km/h)	200	201
Fogyasztási értékek az EU (1999-100) norma szerint (l/100km)		
Városi	7,8	10
Városon kívüli	5,0	5,5
Vegyes	6,0	7,1
Károsanyag kibocsátás CO ₂ (g/km) vegyes használat esetén	158	189